

HEATY PROFILINE № 2

Komplettgerät zur professionellen Bypassaufbereitung, Magnetitfiltration und Filtration im Heißwasserbereich (bis 80 °C)



Inkl. kostenloser Einweisung vor Ort

Inklusive




1. LED-Messzelle
zeigt Erschöpfungsstand des Aufbereitungsharzes an
2. Druckunabhängiger Durchflussregulierer
sorgt für Wertestabilität am Wasserausgang
3. Hochwertige Anschlussschläuche
schnelle Verbindung zur Heizanlage
4. Integrierte Heißwasserpumpe
für systemunabhängiges Arbeiten
5. Integrierter MAGella twister5
leistungsstarker Magnetflussfilter und Feinfilter
6. Filterkapazitätsanzeige
Zeigt notwendigen Filtertausch an

Technische Daten

Art.-Nr. 100455-FL
Art.-Nr. Ersatzfilter 100454

Max. Füllleistung*	960 l/h
Max. Betriebsdruck	6 bar
Ø Umwälzleistung im Bypassverfahren	ca. 950 l/h
Ø Aufbereitungsleistung mit Filtration im Bypassverfahren	ca. 1.900 l/h
Kapazität bei 420 µS/cm auf < 100 µS/cm**	3.420 l
Spannungsversorgung	230 V / 50/60 Hz
Gewicht (inkl. Mischbettharzfüllung)	ca. 60 kg
Inhalt Aufbereitungsharz	23 l

Heaty Profiline № 2

-  Heißwassertauglich bis 80 °C
-  Bypassfähig bis 80 °C Wassertemperatur
-  Max. Füllleistung 960 l/h*

* Abhängig von Anlagen- und Netzdruck.
** Die Kapazitätsangaben basieren auf dem Idealfall. Es kann durch Anwendungsfehler, Wasserqualität und Temperatur zu Abweichungen kommen.

Neue Features

- ✓ Einzigartiger Dual-Filter mit höchster Abscheidekapazität
- ✓ Jetzt noch nutzerfreundlicher und robuster
- ✓ Filterkapazitätsanzeige zeigt visuell den Verschmutzungsgrad des Filters an
- ✓ Neuer Probeentnahmehahn bietet Überprüfung des Heizwassers ganz einfach vor der Aufbereitung
- ✓ Zusätzliche Schlauchanbindungen für höhere Filtrationsrate
- ✓ Optimierte Hydraulik
- ✓ Automatische Entlüftung am Filter
- ✓ Aufbereitungsbehälter durch robuste Ummantelung geschützt und damit noch baustellentauglicher
- ✓ Benötigte Dokumente und Werkzeuge in einer fest montierten, hitze- und wasserresistenten Tasche



HEATY PROFILINE № 2 UPGRADE

Nachrüstung zur professionellen Bypassaufbereitung, Schlamm- und Magnetitfilterung im Heißwasserbereich

Inkl. kostenloser
Einweisung vor Ort



Rüsten Sie Ihre
Heaty Small Serie
zum kompletten Auf-
bereitungsgerät auf!

Technische Daten

Art.-Nr. 100455-UP-FL
Art.-Nr. Ersatzfilter 100454

Max. Füllleistung*	960 l/h
Min. Fließdruck	1,5 bar
Max. Betriebsdruck	6 bar
Max. Betriebstemperatur	80 °C
Höhe / Breite / Tiefe (ca.) mm	1.150 / 500 / 560
Gewicht inkl. Mischbettharz (ca.)	59 kg
Inhalt Mischbett	23 l
Kapazität bei 420 µS/cm auf < 100**	3.420 l
Stromanschluss erforderlich	Ja, für Pumpe

Heaty Profiline № 2 Upgrade



Heißwassertauglich bis 80 °C



Bypassfähig bis 80 °C
Wassertemperatur



Max. Füllleistung 960 l/h*

Magnetitfiltration Feinfiltration 1µ

* Abhängig von Anlagen- und Netzdruck.

Ihre Vorteile

- ✓ Fertig vorinstallierte Einheit zur professionellen Bypassaufbereitung und Filtration
- ✓ Zur professionellen Bypassaufbereitung in Kombination mit einem unserer Füllgeräte der Heaty 100 Small Serie
- ✓ Sichere, einfache und flexible Bypassaufbereitung
- ✓ Magnetitfiltration durch eingebauten Magnetflussfilter
- ✓ Systemunabhängig durch integrierte Heißwasserpumpe
- ✓ Entfernt zuverlässig, magnetische und nicht magnetische Partikel bis 1µ
- ✓ Kompatibel mit Aufbereitungskartuschen jeder Größe

