

HEATY COMPLETE ADVANCED-SERIE

Komplette digitale Befüll- und Nachspeisestation mit Systemtrenner - **Die wahrscheinlich kürzeste Nachspeisung der Welt!**



Inklusive

- Nachspeisekartusche mit 0,8 l Vadian Indikator
- Füllkombi BA 1/2"
- digitaler Wasserzähler
- digitale Kapazitätsmessung
- schlüsselloses Entlüften
- Schlüssel für Kartusche und Überwurfmutter
- Montagematerial
- Anschlussverschraubungen 3/4" ÜWM x 1/2" AG
- Systemtrenner BA
- Absperrhähne
- Durchflussbegrenzer integriert
- Siebdichtung gegen Harzeintrag
- Optional: Wasserzufuhr von oben

Technische Daten

Art.-Nr. 100390
Art.-Nr. 100390-OFK

Heaty Complete Advanced + OFK

Anschlussgewinde	3/4" AG für ÜWM Flachdichtend
max. Betriebstemperatur	40 °C
max. Füllleistung*	65 l/h
max. Betriebsdruck	6 bar
Kapazität bei 420 µS/cm**	122,5 l
Druckminderer	regelbar
Anschluss elektrisch	230 V/50 Hz
Einbaulänge	340 mm Flachdichtend zu Flachdichtend mit Füllkombination und Absperrventil

Automatisierte Nachspeisung zum Festanschluss nach DIN EN 1717. Zur Befüllung von Heiz- und Kühlwasser nach DIN 2035, ÖNORM H 5195-1, SWKI BT 102-1, VDI 6044 bzw. BTGA 3.003. Über das digitale Display mit einfacher Menüführung lassen sich alle Werte einfach ablesen. Bei fallendem Anlagendruck erfolgt eine automatische Nachspeisung über die Füllkombination mit entmineralisiertem Wasser. Extrem kurze Einbaulänge und ein drehbarer Anschlussflansch (horizontal, vertikal, 45°) sowie ein flexibler Wandhalter (alle 45°) erleichtern den Einbau. Die Nachspeisestation hat sowohl einen akustischen wie optischen Alarm beim Unterschreiten der Kapazität des Mischbettcharzes. Für doppelte Betriebssicherheit sorgen der Rückflussverhinderer und der Systemtrenner BA.

Ihre Vorteile

- ✓ Kontrolliertes Nachspeisen für nachhaltige Heizwasserqualität
- ✓ Einhaltung der VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-1
- ✓ **Nur 340 mm Einbaulänge**
- ✓ Einfache Handhabung durch 360° Montage und Hebel für Kartuscentausch
- ✓ Sicherheit durch LED und Display
- ✓ Alarmmeldung bei Unterschreiten der Kapazität
- ✓ Digitale Kapazitätsanzeigen (Harz und Batterie)

* Abhängig von Anlagen- und Netzdruck.

** Die Kapazitätsangaben basieren auf dem Idealfall (12°dH / 21°fH). Es kann durch Anwendungsfehler, Wasserqualität und Temperatur zu Abweichungen kommen.

Die **Heaty Complete Advanced OFK**-Serie ist ohne Systemtrenner.

HEATY COMPLETE ADVANCED-SERIE

Komplette digitale Nachspeisestation mit Systemtrenner - **Die wahrscheinlich kürzeste Nachspeisung der Welt!**



Inklusive

- Nachspeisekartusche mit 1,5 l Vadion Indikat
- Füllkombi BA 1/2"
- digitaler Wasserzähler
- digitale Kapazitätsmessung
- schlüsselloses Entlüften
- Schlüssel für Kartusche und Überwurfmutter
- Montagematerial
- Anschlussverschraubungen 3/4" ÜWM x 1/2" AG
- Systemtrenner BA
- Absperrhähne
- Durchflussbegrenzer integriert
- Siebdichtung gegen Harzeintrag
- Optional: Wasserzufuhr von oben

Technische Daten Art.-Nr. 100391 **Heaty Complete Advanced XL + OFK** Art.-Nr. 100391-OFK

Anschlussgewinde	3/4" AG für ÜWM Flachdichtend
max. Betriebstemperatur	40 °C
max. Füllleistung*	120 l/h
max. Betriebsdruck	6 bar
Kapazität bei 420 µS/cm**	225 l
Druckminderer	regelbar
Anschluss elektrisch	230 V/50 Hz
Einbaulänge	340 mm Flachdichtend zu Flachdichtend mit Füllkombination und Absperrventil

Automatisierte Nachspeisung zum Festanschluss nach DIN EN 1717. Zur Befüllung von Heiz- und Kühlwasser nach DIN 2035, ÖNORM H 5195-1, SWKI BT 102-1, VDI 6044 bzw. BTGA 3.003. Über das digitale Display mit einfacher Menüführung lassen sich alle Werte einfach ablesen. Bei fallendem Anlagendruck erfolgt eine automatische Nachspeisung über die Füllkombination mit entmineralisiertem Wasser. Extrem kurze Einbaulänge und ein drehbarer Anschlussflansch (horizontal, vertikal, 45°) sowie ein flexibler Wandhalter (alle 45°) erleichtern den Einbau. Die Nachspeisestation hat sowohl einen akustischen wie optischen Alarm beim Unterschreiten der Kapazität des Mischbettharzes. Für doppelte Betriebssicherheit sorgen der Rückflussverhinderer und der Systemtrenner BA.

Ihre Vorteile

- ✓ Kontrolliertes Nachspeisen für nachhaltige Heizwasserqualität
- ✓ Einhaltung der VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-1
- ✓ **Nur 340 mm Einbaulänge**
- ✓ Einfache Handhabung durch 360° Montage und Hebel für Kartuscentausch
- ✓ Sicherheit durch LED und Display
- ✓ Alarmmeldung bei Unterschreiten der Kapazität
- ✓ Digitale Kapazitätsanzeigen (Harz und Batterie)

* Abhängig von Anlagen- und Netzdruck.

** Die Kapazitätsangaben basieren auf dem Idealfall (12°dH / 21°fH). Es kann durch Anwendungsfehler, Wasserqualität und Temperatur zu Abweichungen kommen.

Die **Heaty Complete Advanced OFK**-Serie ist ohne Systemtrenner.